

蓝牙指环式扫描器

佩戴式扫描器

8650蓝牙指环式扫描器是一款舒适、易于使用并提高生产力的工具，适用于所有需要经常扫描条码的移动操作员。小巧轻质的设备可戴在手指上，蓝牙模块可舒服的戴在手腕上。采用独特的EZ-Pair程序，能够与任何带蓝牙配置的手持、佩戴式、固定式或车载式数据终端完美配对。开启使用后，蓝牙指环扫描器的数据传输距离可达10米远。操作者由此可获得前所未有的移动自由性，能在解放双手的情况下更快速、安全、舒适地执行条码识读任务。

在当前业务环境下，每一分优势都至关重要。蓝牙指环扫描器与其它有线扫描器或产品方案相比，能够让您提高10-15%的生产力。



特征

- **小巧且解放双手的外形设计：** 减少了干扰并提高了员工操作处理时间，防止意外坠落，从而降低了总体拥有成本
- **灵活的设计：** 腕带和连接器设计使工作者能够将扫描器戴在手背上或胳膊上（左右皆可），提高了工作者满意度和舒适度
- **蓝牙无线连接：** Class 2 Bluetooth® Version 2.0能够使扫描器和主机的通信距离达到10m，提高员工移动工作的生产力
- **扫描能力：** 标准景深扫描器能够识读所有1143mm的常见1D码，影像扫描器则能识读516mm处的1D和2D条码，实现生产力最大化
- **坚固的指环式设计：** 镁合金顶部机身和小巧的镁合金扳机设计，提供更高的耐用性和易用性，提升工作效率，减少停工时间和总体拥有成本

蓝牙指环式扫描器的技术参数

物理/环境参数	
体积	蓝牙模块 2.4" x 1.96" x 0.79" (62 x 50 x 20 mm) 指环激光扫描器 1.9" x 1.1" x 1.1" (48 x 28 x 28 mm) 指环影像扫描器 1.9" x 1.1" x 1.3" (48 x 28 x 33 mm)
重量	4.8oz (136g), 含蓝牙模块、指环和腕带
操作温度	-4° ~ +122° F (-20° ~ +50° C)
存储温度	-22° ~ +122° F (-30° ~ +50° C)
相对湿度	5~95%相对湿度无凝结
抗摔程度	能承受1.22m高度到水泥地面的坠落
环境密封	防水和防尘等级经独立认证达到IP54级
ESD	空气放电 ±15 KV 接触放电 ±8 KV
系统参数	
可选软件	Scan Wedge
电池	Li-ion, 3.7V, 750mAh
电池寿命	标准激光扫描器: 17+小时; 2D影像扫描器: 12+小时无照明; 8+小时开启照明
扫描头	标准激光头, 2D影像头 (具有增强的白色LED照明)
解码能力	激光扫描器—标准1D条码; 影像扫描器—标准的1D和2D条码
保修	1年工厂保修
服务计划	可选择3年或5年服务计划, 确保无烦扰的移动数据处理
无线连接	
WPAN	Bluetooth® 2.0 + EDR, class II

激光扫描头

典型性能*	高密度 (HD)
条码宽度	
4 mil	25 mm - 139.7 mm (1" - 5.5")
5 mil	31.8 mm - 203.2 mm (1.3" - 8")
7.5 mil	38.1 mm - 330.2 mm (1.5" - 13")
10 mil	38.1 mm - 457.2 mm (1.5" - 18")
13 mil	38.1 mm - 609.6 mm (1.5" - 24")
15 mil	38.1 mm - 711.2 mm (1.5" - 28")
20 mil	44.5 mm - 838.2 mm (1.8" - 33")
40 mil	914.4 mm (36")†
55 mil	1143 mm (45")†
*产品性能可能会因为条码质量和环境条件而受不同程度影响	
†扫描距离视条码宽度和扫描角度会有所不同	

影像扫描头

典型性能*	近距离对焦	远距离对焦
条码宽度		
5.0 mil	89 mm - 178 mm (3.5" - 7")	165 mm - 191 mm (6.5" - 7.5")
6.67 mil	95 mm - 152 mm (3.8" - 6")	N/A
7.5 mil	70 mm - 197 mm (2.8" - 7.8")	108 mm - 254 mm (4.3" - 10")
10 mil	83 mm - 184 mm (3.3" - 7.3")	146 mm - 260 mm (5.8" - 10.3")
13 mil	57 mm - 222 mm (2.3" - 8.8")	76 mm - 406 mm (3" - 16")
15 mil	191 mm (7.5")†	349 mm (13.8")†
20 mil	279 mm (11")†	516 mm (21.5")†
*产品性能可能会因为条码质量和环境条件而受不同程度影响		
†扫描距离视条码宽度和扫描角度会有所不同		

Bluetooth® 商标为 Bluetooth SIG, Inc. U.S.A. 所有并授权 Honeywell International Inc. 使用
如需所有批准和认证的完整列表, 请访问 www.honeywellaidc.com/compliance
如需所有支持的条码体系的完整列表, 请访问 www.honeywellaidc.com/symbologies



了解更多产品信息请访问:

www.honeywellaidc.com.cn

霍尼韦尔自动化控制集团
霍尼韦尔扫描与移动技术部