

Captuvo SL22 系列

企业级苹果 iPod touch®专用扫描附件

对于注重提升客户体验的零售商来说，霍尼韦尔Captuvo SL22系列企业级苹果 iPod touch移动扫描专用附件可以更好地辅助销售人员，使他们更加贴近顾客，提高服务水平和销售附加值。

设计紧凑、外形时尚的Captuvo SL22 将时下流行而又广为熟知的苹果iPod touch转换成了企业级设备，使销售人员能够在店内任何地方及时获取产品和价格信息。

Captuvo SL22由自动识别行业技术专家打造，其特色在于搭载了集成Adaptus™ 6.0二维影像技术的扫描头。能快速识读一维、二维甚至破损条码，支持多种应用，包括价格和产品稽核、库存管理、以及扫描待购商品留作以后决定。

与iPod touch®的兼容性使零售商能够访问苹果网上商店内多达65万种的应用程序，并让销售人员获取更多顾客所拥有的信息。如果配备霍尼韦尔Remote MasterMind™ 3.0远程设备管理软件，零售商能够远程控制旗下部署的iPod touch® 设备和其他iOS设备，实现更低的总体拥有成本。

除了大大增加的耐用性，霍尼韦尔对于质量保证和控制的一贯承诺及其世界一流的供应链为客户提供的安心无忧服务也是其他小型制造商所无法匹敌的，这一切都鼓舞着Captuvo SL22投资者的信心。

顾客越来越追求更快更好的服务，零售商服务差异化的重要性也在凸显，这将使霍尼韦尔Captuvo SL22成为了最适宜的解决方案，它能够帮助零售商提升自己的品牌形象、员工服务，加强顾客体验，并促进业绩增长和顾客忠诚度。



特征

- **防护外壳：**增加了iPod touch®的耐用性，预期比使用竞争对手的扫描附件故障率低80%
- **快捷方便的扫描：**内置简单易用的影像扫描头，拥有强劲的一维、二维条码扫描性能，可显著提升工作效率和一次扫描通过率
- **可选的安全机制：**通过独特的螺丝将苹果® iPod touch®固定在扫描附件上，提高整体的耐用性，同时减少了iPod touch®失窃的可能

Captuvo SL22 技术参数

物理参数

体积 (长x宽x高)	130 mm x 67 mm x 30 mm (5.1" x 2.6" x 1.2")
重量	125 g

系统结构

设备兼容性	Apple® iPod touch® (第四代)
输入电压	5V
接口	UART 用于 SL22 & iPod touch®; USB 用于 iPod touch® & PC
I/O 接口	microUSB
电源	5V, 1A 电源适配器
按钮	左右两边为扫描按钮; 锁屏/激活按钮 (iPod touch® 按钮); 返回到 iPod touch® 首页的按钮 (iPod touch® 按钮)
音频	接入到 iPod touch® 3.5毫米立体声耳机插孔, 扬声器和麦克风
摄像头	利用 iPod touch® 前置和后置摄像头
扫描头	N5600 标准距离 (SR) 影像头, 带绿色LED瞄准, 采用 Adaptus 6.0 成像技术
解码能力	识读标准的 1D, PDF, 2D, 邮政编码和 OCR 码制
电池	可拆卸的 1150mAh 锂电池
扫描次数	多达 28,000 次扫描 (每秒扫描 1 次, 可持续 8 小时)
预计操作时长	8 小时 (Captuvo SL22 + Apple® iPod touch®)
预计充电时长	4 小时
开发环境	Captuvo SDK 用于 Apple® iOS X
应用软件	可在 Apple® App Store 中选择或通过第三方应用程序开发商选购 (更多信息请访问 www.isvstore.com/iosapps)
保修期	1 年工厂保修
附件	标准 USB A 接入 microUSB 电缆 (包含)、不同国家类型的 USB 墙式转接器 (包含)、皮套、橡胶护套、腕带

环境参数

操作温度	0° C ~ 35° C
存储温度	-20° C ~ 45° C
湿度	5% to 95% 相对湿度, 无冷凝
抗摔程度	可承受从 1.2m 处到水泥地面的摔落
环境密封等级	IP30
ESD	± 6 KV 直接接触静电 & ± 15 KV 空气放电

Apple 和 iPod touch 为 Apple Inc. 公司商标, 于美国和其他国家注册。

如需所有批准和认证的完整列表, 请访问 www.honeywellaidc.com/compliance
如需所有支持的条码码制的完整列表, 请访问 www.honeywellaidc.com/symbologies

了解更多产品信息请访问:
www.honeywellaidc.com.cn

霍尼韦尔自动化控制集团
霍尼韦尔扫描与移动技术部