

PF8

紧凑型桌面打印机



- 适用于空间有限的应用环境中
- 设置简便的“连接即可打印”功能
- 便于安装耗材的独特设计
- 高性能，打印速度高达每秒 4 英寸
- 可选 203 或 300 dpi 的打印分辨率

EasyCoder®PF8打印机有直热式(PF8d)和热转印式(PF8t)两个型号，皆结构紧凑、坚固耐用、运行安静、是零售、办公、服务行业和医疗保健业等各种应用场合的理想之选。

PF8d和PF8t具备Intermec标准的“Connect & Print(连接即可打印)”功能，设置与打印轻松快捷，可完美迎合经验不足或工作繁忙的用户心意。“连接即可打印”意即PF8包含所需软件、驱动程序、电缆和样本标签，同时价格低廉。

而且，打印机还安装有LabelShop®START—Intermec的标签设计软件—以及InterDriver™ Windows®驱动。这使得用户可以在Windows应用程序(包括Microsoft® Office™和其他常用程序)中轻松打印条形码标签。

PF8d和PF8t采用独特的双蛤壳式设计，通过简单的嵌入方法即可轻松实现耗材安装。标签和色带的更换可瞬间完成。

作为一款尺寸最小的Intermec固定式打印机，PF8d非常适合于空间有限且每日标签打印数量少于1000张的应用场合。打印机可以在标签和票据上打印出清晰的条形码。实时时钟是这一型号打印机的

标准功能。打印时，使用这一功能可在介质上打印时间戳。

PF8t热转印打印机比PF8d体积稍大一些，能够容纳与同类打印机相比多得多的色带卷轴，约274米(10,800 英寸)。从而省去了频繁更换色带和停机的时间。PF8t也支持CF闪存卡，内存容量可扩展至1GB。

PF8d和PF8t支持数十种1D和许多常用的2D符号表示法规范，包括DataMatrix和QR Code。

标准32位处理器结合以RS-232串行接口、USB v2.0和并行接口，可成就最快的打印机连接和列印速度。固件可以很容易地通过接口连接或闪存进行升级。

EasyCoder PF8 打印机还具有下列标准功能或组件：203dpi、亚洲字体和黑标探测器等。可选功能或组件包括：

PF8t	PF8d 和 PF8t
实时时钟	以太网
300 dpi	切刀
	带有标签剥离传感器的回绕器

EasyCoder PF8 打印机与支持 Esim 或 EPL 编程语言 (91, 7422 和 C4/PC4) 的打印机兼容，是直接替代这些早期打印机的理想之选。

物理描述

PF8d和PF8t是高度紧凑型的直热式或热转印打印机，可用于打印不干胶标签、非粘贴标签或连续纸张。

不同型号的产品规格

PF8d	PF8t
长：218mm(8.58in)	285mm(11.2in)
高：116mm(4.56in)	172mm(6.77in)
宽：168mm(6.61in)	226mm(8.9in)
重量：2.0kg(4.41lbs)	2.5mmkg(5.07lbs)
打印：203dpi	203dpi标准
分辨率：	300dpi可选
实时时钟	非标配；现场可安装选项
CF闪存卡插槽：	无

打印指标

最大标签宽度：118 mm(4.65 in)

最大标签长度：

标准：203 dpi - 1727 mm(68 in)

300 dpi - 900 mm(35 in)

打印方向：可在4个方向上打印文本、条形码和图形。

打印分辨率：8 dots/mm(203 dpi) 或

12 dots/mm(300 dpi)

打印宽度：203dpi - 最大104 mm(4.1 in)

300 dpi - 最大 106 mm(4.2 in)

打印速度：

最高能以 4 ips (101.6 mm) 的速度进行 203 dpi 的打印

最高能以 2 ips (50.8 mm) 的速度进行 300 dpi 的打印

介质规格

标签卷轴 -

最大直径：127mm(5 in)

纸芯直径：最小 25.4 mm(1 in) 最大 38.1 mm(1.5 in)

纸张宽度：最大 118 mm(4.65 in) 最小 25.4 mm(1 in)

标签长度：最小 12 mm(0.5 in)

标 签：可使用范围宽广的普通标签和自定义尺寸 的标签。

色带卷轴

最大宽度：274.32 m(10,800 in)

色 带：使用 Intermec 热转印色带(蜡、蜡与树脂混合物、树脂)。纸芯内径12.7mm(0.5in) 或26 mm(1 in)，带有槽口

蜡 和 蜡

/树 脂：宽59.6、78.7和104mm

(2.35、3.1和4.1 in)

树 脂：宽 53.3 和10.4 mm(2.1 和 4.1 in)

Connect to Print™连接即可打印

Intermec程序可提供“打印所需套件”

打印机随附有：软件、驱动程序、电缆、标签、实用的快速入门指南、打印机配套CD(内含有关标签设计程序、Windows™驱动程序和文档)。

软件

- Esim配置工具-字体和固件下载工具
- Intermec's LabelShop®START标签设计软件
- 用于Microsoft™ Windows™的IntermDriver™支持 Windows98/Me/2000、Windows XP Professional 的32位和64位版本，windows server 2003和Vista。

字符/字体

5种常驻字母数字字体，可水平放大8倍，垂直放大9倍。4种双字节字体，包括韩语、日语、中文 GB2312和中文BIG-5。可打印图形、符号并下载更多字体。

条形码符号表示法规范

所有主要的一维条形码符号表示规范均可用，外加 5 种二维条形码符号表示法规范：

MaxiCode、PDF417、DataMatrix、QR-Code 和 Composite Code EAN/ECC for EAN/UCC 128 w/ CC-C。

环境

+5° 至 +40° C (+40° 至 +104° F)

湿度

10-90%相对湿度，无冷凝

电源

独立电源 -

输入：100-240 V AC/50-60 Hz, 1.9 A

输出：24 V DC, 3.0 A

内存

标准：4 MB 闪存，8 MB DRAM

选件：1GB CF闪存卡(PF8t)

接口

标准：RS-232C、USB v.2.0和并口

可选：外置以太网适配器

协议

XON/XOFF、RTS/CTS

操作员控制

一个多颜色LED指示灯和一个打印/进纸按键

法规许可

CE、FCC ClassA、cULus、UL、GS、TUVGS、CCC、C-TICK、BSMI

选件

串行通信电缆、RS232扫描仪通讯电缆

实时时钟、自动剥离回绕器、切刀组件、EasyLAN100e

外部以太网适配器，300dpi，1GB CF闪存卡

Copyright© 2009 Intermec技术公司。所有版权归Intermec 技术公司所有。Intermec 是 Intermec 技术公司的注册商标。所有其他商标归属各自所有者。
2009年9月。

为了不断改进我们的产品，Intermec技术公司在没有预先通知的情况下保留改变产品规格和特性的权利。

