

Zebra G 系列打印机

G 系列 GK 和 GX 型号打印机使用方便、坚固耐用，是可靠的桌面打印解决方案，是您永远的最佳选择。

功能极其丰富，完全是为您量身打造。另外，G 系列打印机还预装了 EPL 和 ZPL 编程语言，您甚至可以根据需要的标签格式，选择相应的语言。

基本型 GK 打印机：为您实现最大价值

Zebra GK 型号是所有基本型桌面热敏打印机中可用价值最高的。其增强的性能会让您体验到更快的打印速度（高达每秒 5 英寸的打印长度），首签出机速度也非常快。USB 接口和串行接口均符合相关标准，用户也可以使用 ZebraNet® 10/100 打印服务器选项进行分布式打印。

一流的 GX 型号打印机：功能丰富

高级 Zebra GX 型号打印机是所有桌面热敏打印机中功能最为丰富的打印机。它提供了更快的首签出机速度，每秒的打印长度高达 6 英寸，是当今市面上打印速度最快的桌面打印机。更多的连接选项 — USB 接口/串行/并行接口、10/100 以太网以及即将使用的无线接口，充分确保打印机能够方便地与系统集成。各连接选项均包含 LCD 面板，能够直观地显示无线连接选项、提示信息和无线连接状态。

另外，该型号的打印机还包含能够灵活控制介质的组件，如可拆卸传感器、剥离器和切纸器，同时具有分辨率为 300 dpi 的显示器，使 GX 型号打印机能够充分满足各种应用和环境要求。



➔ GK420d™

主要适用于零售业、医疗保健业和制造业。如果需要打印收据、赠券、标签或吊牌，并且追求价格低廉、节省空间，那么超小巧型 GK420d 直热式热敏打印机将是您的理想选择。除了快捷的打印速度（高达每秒 5 英寸的打印速度），它还提供了 USB/串行接口以及可选的 10/100 以太网等多种连接选项。

打印速度
打印速度最高可达每秒 5 英寸/127 毫米

分辨率
203 dpi（8 点/毫米）

内存
8 MB SDRAM
4 MB 闪存

连接
串行 RS-232
USB V1.1
ZebraNet 10/100 以太网卡（可选）

编程语言
EPL 和 ZPL

最大打印区域
宽度：4.09 英寸/104 毫米
长度：39 英寸/991 毫米
介质规格
标签和衬纸宽度：0.75 英寸/19 毫米到 4.25 英寸/108 毫米



➔ GK420t™

GK420t 直热式/热转印打印机采用 Zebra 便捷的碳带装载热转印技术，既能够打印可长期存放的硬质标签图像，也可以打印室内短期使用的收据和标签。GK420t 适用于任何行业环境，它使用便捷，打印速度和连接选项与 GK420d 完全相同。

打印速度
打印速度最高可达每秒 5 英寸/127 毫米

分辨率
203 dpi（8 点/毫米）

内存
8 MB SDRAM
4 MB 闪存

连接
串行 RS-232
USB V1.1
ZebraNet 10/100 以太网卡（可选）

编程语言
EPL 和 ZPL

最大打印区域
宽度：4.09 英寸/104 毫米
长度：39 英寸/991 毫米
介质规格
标签和衬纸宽度：0.75 英寸/19 毫米到 4.25 英寸/108 毫米
碳带宽度（外部直径）：1.33 英寸/33.8 毫米到 4.3 英寸/109.2 毫米
碳带长度：244 英尺/74 米

Zebra G 系列打印机



➔ GX420d™

GX420d 直热式热敏打印机属超小巧型打印机，可适用于空间较为拥挤的工作场所，打印速度为 6 英寸/每秒时，分辨率为 203 dpi。它配有多种连接选项，除了标准的 USB 接口/串行接口/并行接口外，还将包括 802.11b/g 或 Bluetooth® 无线连接以及 10/100 以太网。切纸器、剥离器和可调节黑标传感器选项让介质的选择和应用更加灵活。

打印速度
打印速度最高可达每秒 6 英寸/152 毫米

分辨率
203 dpi（8 点/毫米）

内存
8 MB SDRAM
4 MB 闪存
含 RTC 的 8 MB（共 12 MB）闪存（可选）

连接
串行 RS-232
USB V1.1
并行
ZebraNet 10/100 以太网（可选）
802.11b/g 和 Bluetooth 无线连接（可选）

编程语言
EPL 和 ZPL

最大打印区域
宽度：4.09 英寸/104 毫米
长度：39 英寸/991 毫米
介质规格
标签和衬纸宽度：0.75 英寸/19 毫米到 4.25 英寸/108 毫米



➔ GX420t™

GX420t 直热式/热转印打印机具备便捷的碳带装载系统。与 GX420d 一样，打印速度为 6 英寸/每秒，打印分辨率为 203 dpi。GX420t 有多种选项，能够满足多种应用和行业的需要。

打印速度
打印速度最高可达每秒 6 英寸/152 毫米

分辨率
203 dpi（8 点/毫米）

内存
8 MB SDRAM
4 MB 闪存
含 RTC 的 8 MB（共 12 MB）闪存（可选）

连接
串行 RS-232
USB V1.1
并行
ZebraNet 10/100 以太网（可选）
802.11b/g 和 Bluetooth 无线连接（可选）

编程语言
EPL 和 ZPL

最大打印区域
宽度：4.09 英寸/104 毫米
长度：39 英寸/991 毫米
介质规格
标签和衬纸宽度：0.75 英寸/19 毫米到 4.25 英寸/108 毫米
碳带宽度（外径）：1.33 英寸/33.8 毫米到 4.3 英寸/109.2 毫米
碳带长度：244 英尺/74 米



GX430t™

这款直热式/热转印桌面打印机配有分辨率为 300 dpi 的打印头，能够打印清晰的高品质 2 维条码、精美文本和复杂图形，是打印小型标签高密度数据的理想选择。与 GX420t 一样，它同样拥有丰富的功能和便捷的碳带装载系统。打印速度高达 4 英寸/每秒。

打印速度
打印速度最高可达每秒 4 英寸/102 毫米

分辨率
300 dpi（12 点/毫米）

内存
8 MB SDRAM
4 MB 闪存
含 RTC 的 8 MB（共 12 MB）闪存（可选）

连接
串行 RS-232
USB V1.1
并行
ZebraNet 10/100 以太网（可选）
802.11b/g 和 Bluetooth 无线连接（可选）

编程语言
EPL 和 ZPL

最大打印区域
宽度：4.09 英寸/104 毫米
长度：39 英寸/991 毫米
介质规格
标签和衬纸宽度：0.75 英寸/19 毫米到 4.25 英寸/108 毫米
碳带宽度（外径）：1.33 英寸/33.8 毫米到 4.3 英寸/109.2 毫米
碳带长度：244 英尺/74 米