



P330_i 和 P330_m 卡片打印机



Zebra P330_i 印卡机是广受欢迎的 Zebra 打印机系列中的最新成员，全球已安装了数以万计的此类印卡机。P330_i 打印机专为具有较高要求的环境设计，性能可靠，适用于大批量打印。P330_i 具有网络连接及卡片编码的扩展功能，完全可以满足您的特定需求。Zebra P330_i 价格适中，使用方便，是高性能印卡机中的佼佼者。对于仅需要单色打印用途与个性化应用，请选择 P330_m 低成本型号。



同类中可靠性最高、扩展性最好的印卡机

富于创新，易于使用

- » 即插即用 USB 接口，或带有以太网接口的 USB 接口，操作简单，配置方便
- » 打印头托架开口大，便于更换色带
- » 16 字符液晶显示屏可显示打印机的状态和出错信息
- » 卡片盖采用半透明式设计，盒中卡片的供应情况一目了然，打印过程中可以添加空白卡片

编码及网络连接扩展选项

- » 3 道磁条编码 (HiCo/LoCo)
- » 接触式及非接触式智能卡编码功能
- » 内置 10/100 以太网接口，无需第三方外部设备，即可实现网络打印，内置网络打印机管理功能

灵活可靠

- » 采用创新性倾斜式进卡设计，降低了拒卡率*
- » 采用打印头自动对齐式设计，为获得始终统一的打印质量提供了保证

性能强大

- » 色彩鲜明、逼真
- » 卡片打印量大
- » 提供大容量进卡器

iSeries™ 功能

- » 自动色彩优化与驱动程序配置
- » 增强型色带配方，色彩输出更佳
- » 色带图像计数器和色带墨量过低警示

* 专利申请中

非常适用于：

- 员工身份卡
- 学生及老师ID卡
- 出入控制卡
- 个性化会员及忠诚卡
- 礼品卡
- 来宾身份卡
- 政府许可证

P330_m 印卡机

P330_m 提供单色印卡功能，是您进行个性化和单色打印的最具成本效益的解决方案。



P330i / P330m 印卡机产品规格

一般规格

- » 16字符 LCD 显示器
- » Windows® 驱动: 2000, XP, Server 2003 和 Vista 驱动程序
- » 双向驱动器通信

打印

- » 彩色热升华或单色热敏转印
- » 全色单面每小时 144 张(YMCKO) (仅限 P330i)
- » 每卡 5.2 秒, 仅限 P330m
- » 300 dpi (11.8点/mm)打印分辨率

条码

- » 条码 39、128 B 和 C, 含有及不含校验位
- » 2/5 和 2/5 隔行扫描
- » UPC-A、EAN 8 EAN 13
- » PDF-417 2D 条码和其它符号可使用 Windows 驱动程序打印

证卡规格

- » 类型: PVC、PVC复合物, 背面粘贴
- » 证卡宽度/长度: ISO CR-80 – ISO 7810 2.12 英寸 (54mm) X 3.38 英寸 (86mm)
- » 磁条 – ISO 7811
- » 接触式和非接触式智能卡
- » 证卡厚度: 10 密耳 (.25mm) 至 60 密耳 (1.524mm) (+/- 10%)
- » 进卡器容量: 100张 (30密耳) 或 220 张 (30密耳)
- » 储卡盒容量: 100张 (30密耳)

通信接口

- » 包含 USB 1.1 (USB 2.0 兼容) 缆线
- » 可选的内置 10/100 Mbps 以太网

色带规格*

- » i Series™ 打印机需要使用 i Series 色带进行全色打印(仅限 P330i)
- » YMCKO: 每卷 200 和 300 张 (仅限 P330i)
- » 1/2 面板全色 YMC 全 Ko: 450 张 (仅限 P330i)
- » Kd0 和 Kr0: 每卷 500 张 (仅限 P330i)
- » 套印清漆: 透明和全息图: 350 张卡/卷
- » 单色: 每卷 1500 (黑色) 和 1000 张卡/卷
- » 单色: 黑色、红色、蓝色、绿色、银色、白色和刮刮灰色

* 为了发挥印卡机的最佳性能, 请使用 Zebra 原厂耗材。



机械

- » 宽度: 18.2英寸 (462mm)
- » 厚度: 9.4 英寸 (239mm)
- » 高度: 10.1 英寸 (256mm)
- » 重量: 15.5磅 (7.0 kg)

电气

- » 100 – 240V AC, 50 – 60Hz (自动切换)
- » 20MB 标准图像存储器
- » 符合 FCCA 级、CE、UL、CUL 和 CCC 认证

环境

- » 工作温度: 60°F–86°F (15°C 至 30°C)
- » 工作湿度: 20% – 65%, 无冷凝
- » 存放温度: 23°F–158°F (–5°C 至 70°C)
- » 存放湿度: 20% 至 70%, 无冷凝
- » 通风条件: 自由空气

选件

- » 内置 10/100 Mbps 以太网
- » 接触式智能卡 ISO 7816 编码器 (仅限 30 密耳卡)
- » 接触式智能卡 MIFARE®/DESFire 编码器 (仅限 30 密耳卡)
- » 智能卡接触器 (仅限 30 密耳卡)
- » 磁条编码器 (仅限 30 密耳卡) 3 磁道 HiCo/LoCo
- » 大容量进卡器 (220张)
- » 清洁耗材

Zebra原厂耗材



- » 印卡机耗材的选择非常重要, 它是影响打印可靠性和一致性的主要因素。Zebra 原厂耗材符合严格的质量标准并通过测试, 与 Zebra 印卡机结合使用可实现最佳的性能。



Zebra P330i 印卡机的软件驱动程序已通过 Microsoft® 对 Windows® 兼容性标准的测试。Microsoft、Windows 和 Windows 标识是 Microsoft Corporation 在美国及/或其他国家的商标或注册商标



ZEBRA
TECHNOLOGIES
www.zebra.com.cn

Zebra Technologies Corporation



Zebra 技术公司已通过 ISO 9001 认证, 版权归属 © 2005 ZIH 公司。如不特别指出, 以上所列规格仅用于装配有标准功能部件的基本型打印机。规格如有改变, 恕不另行通知。所有的产品与品牌名称都为相应公司的商标。保留一切权力。此处列举与描述的所有版权、商品及服务标志都已由所有者进行了注册。对其进行使用不构成或不意味着侵权。
Part No. P430i-05/06